RADIOCOMANDO PROFESSIONALE
PER GRU IDRAULICHE

ZEUS2
M880

IMET
RADIO REMOTE CONTROL

FORTE E COMPLETO

ZEUS2 è la sintesi delle migliori caratteristiche ergonomiche e funzionali. Le dimensioni compatte del pannello, con spazi ben razionalizzati, e dimensioni compatte del pannello, con spazi ben razionalizzati, ne fanno un trasmettitore facilmente personalizzabile. Adatto per gru idrauliche da 5 a 7 funzioni, è un capolavoro di tecnologia che vi trasformerà in un regista delle operazioni. ZEUS2 è disponibile nelle versioni: Standard e Plus.

DATI TECNICI

Dimensioni (L.P.A.)		205 x 150 x 150 mm
Materiale delle custodie		Nylon caricato UL94 HB
Grado di protezione		IP 65
Peso (inclusa batteria)		≃ 1450 g max
Temperatura d'esercizio e stoccaggio		-25°C - +70°C / -40°C - +85°C
Comando	STOP	PL e Cat.4 (ISO 13849-1:2006 6.2.7 architecture)
	JOYSTICK	PL e Cat.3 (ISO 13849-1:2006 6.2.6 architecture)
	LEVETTA - PULSANTE	PL e Cat.2 (ISO 13849-1:2006 6.2.5 architecture)
Frequenza di lavoro 1		I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz
Frequenza di lavoro 2		I.S.M. 434.040-434.790 MHz
Frequenza di lavoro 3		2,4 GHz, 16 ch
Portata		100 metri
Autonomia a 20°C		≃ 22 ore

DETTAGLI

LED DI STATO
Segnalazione stati funzionamento, livello carica della batteria e messaggi di anomalia.

PIN CODE
Restringe l'utilizzo dell'apparecchiatura al solo personale autorizzato.

PULSANTE DI STOP
Massimo livello di sicurezza secondo gli standard internazionali.

JOYSTICK MONOASSIALE:
Testato per 15.000.000 di manovre e dotato di angolo d'inclinazione +/-40°.

DSC
La funzione (Dynamic Speed Control) esegue correzioni istantanee della velocità, permettendo all'operatore di gestire i micromovimenti.

90%-100%
Massimo livello di sicurezza secondo gli standard internazionali.

CINTURE ERGONOMICHE
Cinture di trasporto confortevoli.

BATTERIE E CARICA BATTERIE
Rapido carica batterie e batterie NiMh estraibili e ricaricabili di grande autonomia.

KIT DI FORNITURA

Unità trasmittente, unità ricevente, 1 o 2 batterie ricaricabili al NiMh, caricabatterie, cintura ergonomica, pacchetto fusibili, staffe di fissaggio RX, manuale d'uso, dichiarazione di conformità CE.

2 VERSIONI

Standard: DSC, IN-SLOW, lepre/chiocciola, RPM +/-, motore on/off.
Plus: DSC, IN-SLOW, lepre/chiocciola, RPM +/-, motore on/off, Luce on/off, indicazione di carico 90%/100% tramite led.

OPZIONI

Attuatori PWM APT400, Tilt Sensor, Cavo Seriale, PITOOL, MTRS.

IMET s.r.l. - 33077 Sacile (PN) Via Fornace 8 - t. +39 0434 7878 - f. +39 0434 737848 - info@imet.eu - www.imetradioremotecontrol.com

IT

IMET S.r.l. si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al prodotto senza preavviso.